

LUBRAX LITH PM 1

Graxa à base de sabão de lítio, contendo pós metálicos (chumbo, zinco e cobre) e grafite, para serviços com exigências severas de vedação. Disponível no grau NLGI 1.

LUBRAX LITH PM 1 apresenta características de vedabilidade, antiaderência, proteção contra a corrosão e resistência à lavagem por água. Os pós metálicos presentes no produto evitam a soldagem das rosas, permitindo a aplicação de elevados torques para o rosqueamento, sem dificultar a desmontagem.

LUBRAX LITH PM 1 é especialmente recomendada para rosas de tubulação ou colunas de revestimento (*casing*), tubos ou colunas de produção (*tubing*) e linhas de escoamento ou transferência. É também indicada para uso em instalações *off-shore*.

LUBRAX LITH PM 1 atende a requisitos da especificação API Recommended Practice 5A3 (Modified Thread Compound).

Aditivo - anticorrosivo.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU NLGI		1
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	325
Ponto de Gota	(oC)	190
Carga de Soldagem 4 Esferas	(kg)	620
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40oC		143
Viscosidade a 40oC		12

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações.

Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2013