

Shell Advance 4T AX5

Lubrificante premium para motocicletas com motor 4 tempos

Advance 4T AX5 com Tecnologia R.C.E. é um lubrificante premium mineral, ideal para motocicletas padrão e de médio porte. Os motores de médio porte requerem do óleo de motor, performance confiável em uma ampla faixa de condições durante o regime de “anda-pára” comum nos trajetos.

A avançada tecnologia R.C.E.* da Shell ajuda a motocicleta a atingir a performance potencial máxima, tornando a resposta do motor muito mais sensível.

*A Tecnologia R.C.E. é designada para promover:

1. Performance **R**esponsável do óleo melhorada, auxiliando a remoção de depósitos e mantendo a viscosidade do óleo para oferecer proteção superior ao motor.
2. **C**ontrolado avançado através do engrenamento suave da embreagem prevenindo o deslizamento.
3. Direção **E**nvolvevente através da redução da vibração e barulhos do motor

~~Shell Advance 4T AX5 oferece alta performance e confiabilidade para auxiliar na proteção e limpeza do motor ajudando a prolongar a vida útil do motor.~~

Aplicações

- Motocicletas com motor de 4 tempos, de médio porte, refrigeradas a ar e água, incluindo aquelas com transmissão integrada e embreagens úmidas.
- Transmissões de motocicletas lubrificadas com o óleo de motor, incluindo algumas transmissões presentes em motocicletas com motor 2 tempos e scooters.
- Oferece performance melhorada para motocicletas de baixa cilindrada.

Características e Benefícios

Performance do óleo confiável

- Lubrificante de Tecnologia Premium

Formulação especial para manter a viscosidade ideal do óleo em longos períodos de uso.

- Proteção contra desgaste melhorada.

Ação de proteção melhorada contra o desgaste do trem de válvulas.

- Maior poder de limpeza.

Remoção de borras e depósitos no motor

Controle avançado

- Engrenamentos suaves e operações superiores da caixa de transmissão.

Viscosidade otimizada para engrenamentos suaves e mudanças de marcha.

Direção Envolvevente

- Redução na vibração e ruídos do motor

Viscosidade selecionada adequada para redução de vibrações e ruídos.

Especificações e Aprovações

O produto está disponível na viscosidade 20W-50.

A formulação excede às seguintes especificações internacionais:

API SL,

JASO MA

Advance 4T AX5 excede aos requerimentos de todas as montadoras de motocicletas Japonesas, Europeias, Indianas e Chinesas.

Saúde e Segurança

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações



do fabricante do equipamento. Caso necessário, solicite a “Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos”.

Atendimento ao cliente

Para mais informações, entre em contato com o **TELETEC**, nosso Serviço Técnico Shell,

Características Típicas

Advance 4T AX5		20W-50
Grau de Viscosidade SAE		20W-50
Viscosidade Cinemática	ASTM D 445	
a 40 °C mm ² /s		161
a 100 °C mm ² /s		18,1
Índice de Viscosidade	ISO 2909	120
Densidade a 15 °C kg/m ³	ASTM D 4052	890
Ponto de Fulgor COC °C	ISO 2592	240
Ponto de Fluidez °C	ISO 3016	-27

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua formulação, sem prévio aviso.