

Shell Advance 4T Ultra

Lubrificante 100% sintético para motocicletas com motor 4 tempos

Advance 4T Ultra com Tecnologia R.C.E. é o único lubrificante 100% sintético designado para promover performance e proteção Shell, de última geração para todos os modelos de motocicletas modernas. Os motores das motocicletas de última geração requerem óleos premium sintéticos para manter os mais altos padrões de proteção e performance, qualquer que seja a potência do motor.

A avançada tecnologia R.C.E.* da Shell ajuda a motocicleta a atingir a performance potencial máxima, tomando a resposta do motor muito mais sensível.

*A Tecnologia R.C.E. é designada para promover:

1. Performance **R**esponsável do óleo melhorada, auxiliando a remoção de depósitos e mantendo a viscosidade do óleo para oferecer proteção superior ao motor.
2. **C**ontrolado avançado através do engrenamento suave da embreagem prevenindo o deslizamento.
3. **D**ireção **E**nvolvevente através da redução da vibração e barulhos do motor

A tecnologia tem sido comprovada e reconhecida por fabricantes líderes de motocicletas. O produto excede aos requerimentos de todos os fabricantes de motocicletas.

Aplicações

- Motocicletas com motor de 4 tempos, de alta performance, refrigeradas a ar e água, incluindo motocicletas esportivas e aquelas com transmissão integrada e embreagens úmidas.
- Transmissões de motocicletas lubrificadas com o óleo de motor, incluindo algumas transmissões presentes em motocicletas com motor 2 tempos e scooters.

Características e Benefícios

Performance do óleo confiável

- **Lubrificante 100% sintético**

Tecnologia 100% sintética designada para oferecer máxima proteção e confiabilidade na performance do óleo.

- **Maior poder de limpeza**

Prevenção e remoção de borras e depósitos no motor.

- **Proteção de última geração contra o desgaste**

Proteção Shell de última geração contra o desgaste no trem de válvulas.

Controle avançado

- **Controle de fricção melhorado.**

Controle de fricção otimizado para engrenamentos e mudanças de marcha suaves.

Direção Envolvente

- **Redução na vibração e ruídos do motor**

Estabilidade melhorada ao cisalhamento para uma direção mais suave e silenciosa.

Especificações e Aprovações

O produto está disponível na viscosidade 15W-50.

A formulação excede às seguintes especificações internacionais:

API SL,

JASO MA2

Aprovado pela Ducati.

Advance 4T Ultra excede aos requerimentos de todas as montadoras de motocicletas Japonesas, Europeias,

saúde e Segurança

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Caso necessário, solicite a “Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos”.

Atendimento ao cliente

Características Típicas

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Advance 4T Ultra | | | 15W-50 |
| Grau de Viscosidade SAE | | | 15W-50 |
| Viscosidade Cinemática | | ASTM D 445 | |
| a 40 °C | mm ² /s | | 132,2 |
| a 100 °C | mm ² /s | | 19,1 |
| Índice de Viscosidade | | ISO 2909 | 184 |
| Densidade a 15 °C | kg/m ³ | ASTM D 4052 | 867 |
| Ponto de Fulgor COC | °C | ISO 2592 | 235 |
| Ponto de Fluidez | °C | ISO 3016 | -30 |

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua formulação, sem prévio aviso.