

Shell Spirax MA Lubcenter 21 3297-2931 www.lubcenter.com

Óleo de Alta Qualidade para Transmissões Altamente Carregadas

Shell Spirax S2 MA é um lubrificante de extrema-pressão para engrenagem automotiva contendo aditivos multi-funcionais necessários para condições moderadas de extrema pressão.

Aplicações

□ Transmissões Automotivas

Mistura de óleo para transmissão SAE 80W com extrema pressão para atender aos requerimentos da Mercedes Benz e ZF.

Características e Benefícios

□ Fórmula abrangente

Aditivos especialmente selecionados concedendo boa característica antidesgaste, anticorrosiva e estabilidade à oxidação do produto.

Saúde e Segurança

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Caso necessário, solicite a “Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos”.

Atendimento ao cliente

Especificações e Aprovações

Serviço de Classificação API GL-4

Mercedes Benz 235.1

MAN 341 Tipo Z1, E1

ZF TE-ML 02A, 17A

Características Típicas

Spirax MA		80W
Viscosidade grau SAE	SAE J 306	80W
Viscosidade Cinemática	ISO 3104	
a 40 °C mm ² /s		87,0
a 100 °C mm ² /s		9,9
Índice de Viscosidade	ISO 2909	92
Densidade a 15 °C kg/m ³	ISO 12185	893
Ponto de Fulgor COC °C	ISO 2592	180
Ponto de Fluidez °C	ISO 3016	-36

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua formulação, sem prévio aviso.