

Lubcenter 21 3297-2931 www.lubcenter.com

Shell Spirax S3 AX 85W-140

Alto Desempenho, GL-5 para Aplicações Gerais em Diferencial

Shell Spirax S3 AX 85W-140 é um óleo de alto desempenho e API GL-5 para diferenciais de carga moderada ou alta em aplicações para veículos fora de estrada exigindo óleo SAE 85W-140.

Desempenho, Funções e Benefícios

- Múltiplas aplicações em veículos
Líquido de alto desempenho para aplicações que requerem fluidos API GL-5 e SAE 85W-140. Pode ser usado em algumas aplicações que requerem SAE 75W-140 onde o desempenho em baixa temperatura não é necessário.
- Extensão no tempo de intervalo de troca
Aditivos de longa vida garantem proteção a longo prazo das engrenagens e alta resistência à oxidação para fornecer intervalo de troca estendido.
- Maior vida útil da transmissão
Notável proteção contra corrosão e desgaste.



- Diferenciais automotivos
Caixas de engrenagens automotivas, diferenciais e conjuntos de engrenagens hipóides em motocicletas, automóveis de passageiros, veículos comerciais, equipamentos de construção fora de estrada e equipamentos agrícolas.
- Conjuntos de engrenagens gerais
Conjuntos de equipamentos auxiliares de engrenagem e alguns equipamentos industriais.

Especificações, Aprovações e Recomendações

- MAN : 342 Tipo M1
- ZF TE-ML : 07A, 16C, 17B, 19B, 21A
- Serviço Classificação API : GL-5
- US Militar : MIL-L-2105D
- Para uma listagem completa de recomendações de equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o fabricante do equipamento.

Properties			Method	Shell Spirax S3 AX 85W-140
Viscosidade Categoria SAE			SAE J 306	85W-140
Viscosidade Cinemática	@40°C	mm ² /s	ISO 3104	435
Viscosidade Cinemática	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	29.6
Densidade	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	910
Ponto de Fulgor (COC)			ISO 2592	225
Ponto de Fluidez			ISO 3016	-15

Características Típicas

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Saúde, Segurança e Ambiente

■ Saúde e Segurança

É improvável que Shell Spirax S3 AX 85W-140 apresente riscos significativos à saúde ou segurança, quando devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e quando bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evitar o contato com a pele. Utilize luvas impermeáveis com óleo usado. Após contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser obtida em <http://www.epc.shell.com/>

- Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.

Informação Adicional