

Lubcenter 21 3297-2931 www.lubcenter.com

Shell Spirax S3 T

Óleo Universal de Trator com Performance Premium, SAE 15W-40

Shell Spirax S3 T é um óleo 'Super Tractor Oil Universal' (STOU) projetado para uso em uma ampla variedade de equipamentos agrícolas modernos. Eles são uma mistura de óleos básicos de alto índice de viscosidade e um pacote de aditivos avançados, projetados para proporcionar um desempenho confiável em muitas aplicações agrícolas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempenho, Funções e Benefícios

- Prático, conveniente e multi-funcional
Um único óleo lubrificante para muitas aplicações agrícolas.
- Alto desempenho
A capacidade de alto desempenho do Shell Spirax S3 T pode ajudar a manter a vida útil de todos os componentes mecânicos, prevenindo a fadiga do metal e desgaste precoce de todas as peças de trabalho.
- Excelente proteção para engrenagens
Protege contra desgaste, corrosão e desgaste de todas as transmissões, engrenagens e mancais.
- Operação hidráulica suave
O uso de óleos básicos de qualidade garante consistentes características de viscosidade em baixa temperatura, mantendo bom funcionamento de bombas hidráulicas.
- Excelentes propriedades anticorrosão
Excelente proteção para todas as peças de trabalho.

- Desempenho universal
Adequada para muitos tipos de transmissão de tratores / sistemas hidráulicos:
- Freios úmidos
- Transmissões automáticas Powershift
- Hidráulicos
- Sistemas de direção
- Transmissões hidrostáticas
- Sistemas convencionais de engrenagens

Especificações, Aprovações e Recomendações

- Massey Ferguson M 1139, M 1144
- Caterpillar : CAT TO-2
- John Deere : JDM J27
- ZF : TE-ML 06B, 06Q, 07B
- Classificação API de Serviço : GL-4
- Pode ser usado em aplicações que exigem nível de desempenho API CF-4 / SF
- Para uma listagem completa de recomendações de equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o fabricante do equipamento.

Aplicações Principais



Características Típicas

Properties			Method	Shell Spirax S3 T
Viscosidade Categoria SAE			J 300	15W-40
Viscosidade Cinemática	@100°C	mm ² /s	ISO 3104	14.5
Índice de Viscosidade			ISO 2909	135
Densidade	@15°C	kg/m ³	ISO 12185	890
Ponto de Fulgor (COC)			ISO 2592	226
Ponto de Fluidez			ISO 3016	-27

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso.

Saúde, Segurança e Ambiente

■ Saúde e Segurança

É improvável que Shell Spirax S3 T apresente riscos significativos à saúde ou segurança, quando devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e quando bons padrões de higiene pessoal são mantidos.

Evitar o contato com a pele. Utilize luvas impermeáveis com óleo usado. Após contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser obtida em <http://www.epc.shell.com/>

■ Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.

Informação Adicional

■ Nota